



instalare sub conductă



instalare pe conductă



cu izolația termică poziționată peste cablu

### Specificații tehnice

**Aplicații** protecția la îngheț a conductelor

**Alimentare** 230 VAC

**Temp. max. pe suprafața cablului** 70°C

**Element încălzire** bifilar

**Senzor** temperatură

**Izolație** XLPE

**Armătura** cupru

**Raza îndoire** min 30 mm

**Cuplare-decuplare** automată

*Pornit +3°C*

*Oprit +13°C*

**Producător** Heatcom A/S Danemarca

**Garanție** 5 ani

fabricat in Danemarca



### Sigur

Kit-ul este compus din cabluri cu puterea constantă de 13W/m, proiectate la cabluri de alimentare și se adresează în mod special aplicațiilor de protecție la îngheț a conductelor.

### Economic

În plus, kit-ul conține și un termostat de control ușor de utilizat fapt ce oferă un control exact și economie la consumul de energie electrică.

Kit protecție îngheț conducte	Lungime	Watt per m	Total W
Cod produs	(m)	(230V)	(230V)
AMS L-13	1,4	13 W/m	19 W
AMS L-13	2	13 W/m	26 W
AMS L-13	4	13 W/m	53 W
AMS L-13	8	13 W/m	107 W
AMS L-13	10,5	13 W/m	140 W
AMS L-13	14	13 W/m	185 W
AMS L-13	18,5	13 W/m	246 W
AMS L-13	22,5	13 W/m	300 W